

Cordon d'étanchéité

Joint d'étanchéité adhésif, en mousse polyuréthane



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

On retrouve ce joint PUR, en mousse polyuréthane, au dos des plaques de fond KDR-BMP. Aujourd'hui nous vous le proposons séparément, pour toutes vos applications.

Le joint PUR est livré sur un film du côté autocollant. Disponible en 2 largeurs, la longueur est de 2150 mm et la hauteur dépend de la largeur sélectionnée. Le joint PUR est facile à comprimer et possède une très bonne résilience.

Installer le joint PUR est simple : ôter le film de protection, coller, c'est fait !

Spécifications

Matière	Mousse polyuréthane
Température	-40 C° à 80 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone

Avantages

- Installation très simple et rapide
- La pose dans les angles est facile
- Très bonne résilience

Types et tailles de produits

Cordon d'étanchéité 6x3,5



N° de cde	43347
EAN	4251269332
	784
Unité d'emballage	1
Longueur	2.150 mm
Largeur	6 mm
Hauteur	3,5 mm

Cordon d'étanchéité 9x5



N° de cde	43348
EAN	4251269332
	777
Unité d'emballage	1
Longueur	2.150 mm
Largeur	9 mm
Hauteur	5 mm

icotek[®]
smart cable management