

Poinçons KEL-FW

pour équerres à brides KEL-FW, pour acier, acier inoxydable et aluminium



Ces poinçons sont prévus pour découper les tôles selon les formes spéciales des KEL-FW.

Pour épaisseur de tôle de maximum 2 mm en acier, aluminium, plastique et acier inoxydable (versions V2A).

Les poinçons conviennent à la poinçonneuse hydraulique manuelle et à la pompe à pied. Pour les poinçons, nous recommandons uniquement la pompe à pied hydraulique.

Les poinçons sont livrés avec une vis hydraulique et un contre-écrou dans un coffret de transport.

Spécifications

Matière Acier trempé et bruni

Caract. au feu

Avantages

- Pour les découpes spéciales des KEL-FW
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques

Types et tailles de produits

Poinçon KEL-FW



N° de cde **80100**
EAN **4251269335**
099

Unité **1**
d'emballage
Nombre de **4**
pointeaux
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Plastique,**
matières **Mild steel**
(St)

Épais. max. **2 mm**
de paroi



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| N° de cde | 80194 |
| EAN | 4251269335 |
| | 105 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Nombre de pointeaux | 4 |
| Filetage UNF | 19 mm |
| Pour des matières | Acier inoxydable V2A |
| Épais. max. de paroi | 2 mm |