

Taśma uszczelniająca

Samoprzylepna uszczelka z pianki PU



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Płyty podstawy obudów KDR-BMP posiadają od spodu naklejoną uszczelkę ze spienionego PU. icotek oferuje to teraz również oddzielnie dla poszczególnych aplikacji.

Uszczelka PU jest nakładana na samoprzylepną folię nośną i jest dostępna w 2 szerokościach. Długość wynosi w każdym przypadku 2150 mm. Wysokość uszczelki jest określona przez odpowiednią szerokość. Uszczelnienie PU jest łatwe do ściśnięcia i ma bardzo dobre właściwości regeneracyjne.

Specyfikacja

Materiał	Pianka PUR
Zakres temperatur	-40 C° do 80 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu

Zalety i korzyści

- Bardzo prosta i szybka instalacja
- Łatwe układanie w rogach
- Bardzo dobre właściwości regeneracyjne

Rodzaje i rozmiary produktów

Taśma uszczelniająca 6×3,5



Numer części **43347**
EAN **4251269332**
784
Opak. **1**
Długość **2.150 mm**
Szerokość **6 mm**
Wysokość **3,5 mm**

Taśma uszczelniająca 9x5



Numer części **43348**
EAN **4251269332**
777
Opak. **1**
Długość **2.150 mm**
Szerokość **9 mm**
Wysokość **5 mm**

icotek[®]
smart cable management