


DB Distribution Box | 360° delbart kabelgenomföringsystem

för kablar med eller utan kontakt, M32-M75, IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

c us


Med den distributionsboxen kan samlade kablar distribueras (med eller utan kontakt) och dirigeras i 360° i alla riktningar.

Kablar (med eller utan kontakt) och med en diameter av 1 till 15 mm kan bli dirigerade, tätade och erhålla dragavlastning enligt EN 62444.

Distributionsboxen är lämpad för Metrisk håltagning M32-M75 och kan bli fixerad med en låsmutter, som ingår i försändelsen.

Upp till 48st möjliga positioner och därigenom stor kabeltäthet genom multi-insatser.

Tack vare enkel skruvmontering och användandet av delbara insatser kan ominstallationer, reparationer och underhåll skötas väldigt enkelt och smidigt.




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar



- Snabb och enkel montering
- Enkel distribution av kablar i 360°
- Garantin på kontakterat kablage bibehålles
- Ominstallationer, reparationer och underhåll kan skötas väldigt enkelt och smidigt
- Anpassade för metrisk håltagning M32-M75
- Dragavlastning enligt EN62444
- Användande av beprövade KT insatser
- Hög kabeltäthet, stort utbud av insatser
- Hög flexibilitet vid användande av multi-insatser och IMAS-CONNECT™ adapter insatser
- Hexagonal låsmutter ingår
- Hög stabilitet, motståndskraftig mot vibrationer
- Mekaniskt skydd av samlat kablage



Produkttyper och storlekar





ArtNr.	54300
EAN	4251269332524
Antal	5
För antal kablar	12
Max. kabelldiameter	15 mm
Längd	72 mm
Bredd	67 mm

Höjd	53 mm
Monteringshöjd	39,4 mm
Utskärning, metrisk	M32
Utskärning, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	13,6 mm
Lämplig för insatser	3 x KT små

 	ArtNr.	54301	Höjd	53 mm
	EAN	4251269332531	Monteringshöjd	39,4 mm
	Antal	5	Utskärning, metrisk	M50
	För antal kablar	24	Utskärning, rund	50,4 mm
	Max. kabelldiameter	15 mm	Tråd	M50 × 1,5
 	Längd	94,5 mm	Trådlängd	13,6 mm
	Bredd	87 mm	Lämplig för insatser	6 x KT små

 	ArtNr.	54302	Höjd	53 mm
	EAN	4251269332548	Monteringshöjd	39,4 mm
	Antal	1	Utskärning, metrisk	M63
	För antal kablar	36	Utskärning, rund	63,4 mm
	Max. kabelldiameter	15 mm	Tråd	M63 × 1,5
 	Längd	115 mm	Trådlängd	13,6 mm
	Bredd	104 mm	Lämplig för insatser	9 x KT små

 	ArtNr.	54303	Höjd	53 mm
	EAN	4251269332555	Monteringshöjd	39,4 mm
	Antal	1	Utskärning, metrisk	M75
	För antal kablar	36	Utskärning, rund	75,5 mm
	Max. kabelldiameter	15 mm	Tråd	M75 × 1,5
 	Längd	140 mm	Trådlängd	13,6 mm
	Bredd	125 mm	Lämplig för insatser	12 x KT små