

# KT-DPF | Pyramidinsatser, multi-range, svart

för kabeldia. 3 - 26 mm / IP54



KT-DPF genomföringarna fungerar med ett brett spektra av kabeldiametrar. Det kan vara en stor fördel när den exakta kabeldiametern inte är bekant i förväg.

KT-DPF är inte delade och kan därför endast användas för kablar som inte är försedda med kontakter.

**Hålltagning av KT-DPF:** ca. 20% mindre kabeldiameter.

IP54



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany


## Specifikationer

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54                      |
| Material            | Elastomer                 |
| Brandklass          | UL94-HB                   |
| Temperatur          | -30 C° till 90 C°         |
| Egenskaper          | högre kemisk beständighet |

## Fördelar


- Ett spännområde från 3 till 26 mm täcks med endast 3 olika genomföringar
- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt
- Enkel lagring

## Produkttyper och storlekar




|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ArtNr.           | <b>41360</b>         |
| EAN              | <b>4251269307102</b> |
| Antal            | <b>10</b>            |
| För antal kablar | <b>1</b>             |
| Färg             | <b>svart</b>         |
| Längd            | <b>21 mm</b>         |
| Bredd            | <b>21 mm</b>         |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Höjd               | <b>50 mm</b>         |
| Monteringshöjd     | <b>33 mm</b>         |
| För kabeldiametrar | <b>3 - 12 mm</b>     |
| För kabeldiametrar | <b>1 x 3 - 12 mm</b> |



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ArtNr.           | <b>41361</b>         |
| EAN              | <b>4251269307119</b> |
| Antal            | <b>10</b>            |
| För antal kablar | <b>1</b>             |
| Färg             | <b>svart</b>         |
| Längd            | <b>41,5 mm</b>       |
| Bredd            | <b>42 mm</b>         |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Höjd               | <b>59 mm</b>         |
| Monteringshöjd     | <b>42 mm</b>         |
| För kabeltyp       | <b>Round cable</b>   |
| För kabeldiametrar | <b>4 - 18 mm</b>     |
| För kabeldiametrar | <b>1 x 4 - 18 mm</b> |



ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**41362**  
**4251269307126**  
**10**  
**1**  
**svart**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar  
För kabeldiametrar

**59 mm**  
**42 mm**  
**Round cable**  
**14 - 26 mm**  
**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management