

KEL-FW | Flanşlı kablo girişi

soketli kabloların 90° açılı girişleri için / IP65



IP65

ECOLAB
certified

IP64

RoHS
compliant

IP55

REACH
COMPLIANCE

IP54

CALUS

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

Yeni KEL-FW flanş bağlantısının kapağı menteşeli ve böylelikle kaybolmaz. Bu sistemden dolayı kolay ve hızlı monte edilmektedir. KEL-FW önce iki sabitleme deliklerinden vidalanır ve istenen kablo insertleri ile donatılır. Daha sonra kapak kapatılır, ortalanır ve diğer deliklerden sabitlenir.

KEL-FW entegre conta sahip ve bundan dolayı IP65 koruma sağlamaktadır. Duvar montajları için inçe conta siparişe dahildir.

Çapı 35 mm'ye kadar olan soketli veya soketsiz iletkenlerin geçirilir ve EN 62444 şartlarına uygun gerilme azaltılır. Sonradan ilaveler ve bakım işleri kolay ve hızlı yapılmaktadır.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Kaybolmayan kapak
- Entegre conta
- 90° acılı kablo girişi
- Yönlendirilen kablolarda büyük bükme yarı çapı mümkün (r max. = 150 mm)
- Kablo girişinde mekanik koruma
- Su püskürtmeye karşı korumalı (IP65)
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Sonradan ilaveler ve bakım işleri kolay ve hızlı yapılmaktadır
- Soketli kablolara uygun (maks. Ø 35 mm)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- IMAS-CONNECT inserti ile kombine edilebilir

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42460 4251269332074 1 1 35 mm 122 mm 100 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Çivata delik adetleri Çivata delik çapları İnsertlerle donatım	75 mm 75 mm 4 6,5 mm 1 x KT büyük
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	42461 4251269332081 1 4 16 mm 122 mm 100 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Çivata delik adetleri Çivata delik çapları İnsertlerle donatım	75 mm 75 mm 4 6,5 mm 4 x KT küçük

